

Démoulants colorés pour béton imprimé



Description

- **Aspect** : Les démoulants colorés se présentent sous la forme d'un poudre très fine (proche du talc) colorée. Cette poudre, hydrophobe, permet d'éviter l'adhérence des empreintes sur le béton.
- **Rôle** : Le rôle des démoulants colorés est double. Ils évitent l'adhérence du béton frais sur l'empreinte. Ils donnent immédiatement un aspect vieilli au béton imprimé en s'incrutant dans tous les reliefs de l'empreinte.
- **Utilisation** : Les démoulants colorés se saupoudrent, à l'aide d'une brosse à démoulant, par-dessus les durcisseurs colorés, avant l'application des empreintes.
- **Astuce** : Pour donner à votre ouvrage, une réelle ressemblance à la patine du temps, choisissez une couleur de démoulants toujours plus foncée que celles des durcisseurs.

Mode d'emploi

L'application doit se faire une fois que les durcisseurs colorés sont absorbés et lissés. Poudrez ensuite, à l'aide d'un balai ou d'une brosse, les **Démoulants Colorés** sur toute la surface à traiter et juste avant d'imprimer.

Attention, le produit est très volatil, éviter de travailler au vent.

Réalisez vos empreintes dans les règles de l'art.

Après 48h00, une fois que le béton imprimé aura durci, nettoyez la surface avec un nettoyeur haute pression afin de retirer une partie des **Démoulants Colorés**. La couleur des **Démoulants Colorés** restera dans les aspérités et donnera, immédiatement, à votre travail un aspect vieilli en accentuant les reliefs.